












PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE :			
STYLE :	MEMPHIS 40171		
PRODUCT TYPE / TYPE DE PRODUIT :	Carpet Tile 19.68" x 19.68" / Tuile 50 cm x 50 cm Carpet Plank 9.84" x 39.37" / Planche 25 cm x 100 cm (*Minimum 1000 sqyds)		
SURFACE TEXTURE / SURFACE DU TAPIS :	Multilevel Loop / Bouclé à niveaux multiples		
PILE FIBER CONTENT / MÉLANGE DE FIBRES :	100% BCF Velana™ / 100% filament continu Velana <sup>MC</sup>		
DYE METHOD / SYSTÈME DE TEINTURE :	100% Solution Dyed / 100% Teinture en solution		
PRIMARY BACKING / ENDOS PRIMAIRE :	Non-Woven Polyester / Polyester non-tissé		
SECONDARY BACKING / ENDOS SECONDAIRE :	Fiberglass Reinforced Thermoplastic - PermaFuse™ Technology Phthalate free Module de P.V.C. renforcé en fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ sans phtalate		
	<b>IMPERIAL / IMPÉRIAL</b>	<b>METRIC / MÉTRIQUE</b>	
PILE WEIGHT / POIDS DU VELOURS :	20 oz s.y. / v.c.	678 g/m <sup>2</sup>	
GAUGE / CALIBRE :	1/12 ga. / ja.	47.2 / 10 cm	
STITCHES / RANGÉES DE TOUFFES :	10.0 per in. / par po.	39.4 / 10 cm	
PILE HEIGHT / HAUTEUR DU VELOURS :	0.140"	3.5 mm	
PILE THICKNESS / ÉPAISSEUR DU VELOURS :	0.110"	2.8 mm	
DENSITY FACTOR / FACTEUR DENSITÉ :	6545	11.5 ktex	
TOTAL WEIGHT / POIDS TOTAL :	111.04 oz per s.y. / par v.c.	3764 g/m <sup>2</sup>	

PERFORMANCE SPECIFICATIONS / PERFORMANCE :	
FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ :	Meets ASTM E-648 tests standards Radiant Panel Class II / Rencontre les normes ASTM E-648 Classe II
SMOKE DENSITY / DENSITÉ DE LA FUMÉE :	Meets ASTM E-662 tests standards < 450 Flaming mode / Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion
ANTI-STATIC PROPERTIES PROPRIÉTÉS ANTISTATISTIQUES :	Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C / Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21°C
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE :	Less than 0.05% / Moins de 0,05%
LIGHTFASTNESS / SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE :	L5 or Better / L5 ou supérieur
RESISTANCE TO WET CLEANING RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE :	Gray Scale 5 / 5 à l'échelle des gris
INSTALLATION METHODS MÉTHODES D'INSTALLATION :	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">                       Quarter-Turn Quart de tour                 </div> <div style="text-align: center;">                       Brick Brique                 </div> <div style="text-align: center;">                       Ashlar                 </div> <div style="text-align: center;">                       Classic Classique                 </div> <div style="text-align: center;">                       Herringbone Chevron                 </div> </div>
WARRANTIES / GARANTIES :	10-year Limited Commercial Wear & Residential / Garantie 10 ans limitée contre l'usure commerciale et résidentielle 10-year Limited Anti-Static / Garantie 10 ans limitée antistatique 10-year Limited Against Delamination / Garantie 10 ans limitée contre la délamination 10-year Limited on Dimensional Stability / Garantie 10 ans limitée de la stabilité dimensionnelle 10-year Limited Against Backing Deterioration / Garantie 10 ans limitée contre la détérioration de l'endos
ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT :	
CRI GREEN LABEL PLUS :	Certified GLP 0006 / Certifié GLP 0006
ORIGIN / ORIGINE :	Made in Canada / Fabriqué au Canada 

\*For complete warranty information and specifications, go to [www.venturecarpets.com](http://www.venturecarpets.com) / Pour l'information complète sur nos garanties et spécifications, visitez [www.venturecarpets.com](http://www.venturecarpets.com)

BACKING SYSTEMS AVAILABLE / SYSTÈMES D'ENDOS DISPONIBLES	DIMENSIONS	
	IMPERIAL / IMPÉRIAL	METRIC / MÉTRIQUE
	Carpet Tile / Tuile 19.68" x 19.68" Carpet Plank / Planche 9.84" x 39.37"	Carpet Tile / Tuile 50 cm x 50 cm Carpet Plank / Planche 25 cm x 100 cm
	79.25" Broadloom / Tapis en rouleau 79.25"	201 cm Broadloom / Tapis en rouleau 201 cm
	79.25" Broadloom / Tapis en rouleau 79.25"	201 cm Broadloom / Tapis en rouleau 201 cm
Pattern Repeat for Roll Répétition du motif pour rouleau	24" x 46"	60.96 cm x 116.84 cm

