

RUNWAY & NEW DELHI



Carreaux de Tapis Carpet Tiles

Specification



Avec cette nouvelle collection de carreaux de tapis, Centura propose au marché un nouveau revêtement de sol à endos de vinyle. Ces carreaux fabriqués à 100% de fibres teintes en solution vous sont présentés en 2 formats, 50cm x 50cm et 50cm x 100cm. Ils sont faciles à installer et à entretenir. Ils offrent une résistance et une stabilité dimensionnelle remarquables. Ils peuvent être utilisés tout autant pour des applications commerciales (bureau, condo, salle de montre, boutique) que pour des applications résidentielles comme salle familiale ou cinéma maison. Offerte en 2 motifs et 5 couleurs au total cette collection permet de grandes possibilités de design à bons prix. De plus, ces carreaux sont EN STOCK CHEZ CENTURA.

With its new carpet tiles range, Centura introduces a high-quality textile floor covering, using vinyl backing. These solution-dyed loop pile tiles are easy to maintain, to install, and provide high wear performance and excellent dimensional stability. Offered in 2 sizes, 50cm x 50cm and 50cm x 100 cm, they are suitable for most commercial applications (office, condo, showroom, boutique) and some residential applications such as Home Theater and family room. This new range comes in 2 patterns and a total of 5 colours, offering great design possibilities. These carpet tiles are IN STOCK AT CENTURA.

CLASSIFICATION / CERTIFICATION	NORME / STANDARD	RUNWAY	NEW DELHI
CE Certification	EN 1307	OUI / YES	OUI / YES
Fibre / Fiber		100% PP BCF	100% PP BCF
Méthode de teinture / Dye Method		Teint en solution / Solution Dyed	Teint en solution / Solution Dyed
Construction		Bouclé / Loop Pile	Bouclé / Loop Pile
Poids de fibre / Pile Weight		800g/m ²	800g/m ²
Gauge		1/12"	1/12"
Formats / Tile Sizes		50cm x 1m et / and 50cm x 50cm	50cm x 1m et / and 50cm x 50cm
Épaisseur totale / Total Thickness		7.50 mm ± 0.3mm	7.50 mm ± 0.3mm
Antitache / AntiSoil Treatment		INVISTA	INVISTA

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE / TECHNICAL PERFORMANCES	NORME / STANDARD	RUNWAY	NEW DELHI
VOC (Green Label Plus)	ASTM D5116-06	<0.5 mg/m ² /hr	<0.5 mg/m ² /hr
Inflammabilité / Flammability	ASTM D-2859// FF 1-70//16CFR 1630	Pass 8/8	Pass 8/8
Réaction au feu / Reaction to Fire	EN ISO 9239- 1:2002	Dfl - s1	Dfl - s1
Contrôle de la statique / Static Propensity	ISO 6356	0.2 kV	0.2 kV
Résistance de la couleur / Color Fastness	AATC / 16	5/5 on Grey Scale	5/5 on Grey Scale
Résistance thermique / Thermal Resistance	ISO 8302	.04m ² .kW	.04m ² .kW
Isolation acoustique / Impact Sound Insulation	ISO 140-8	23dB	23dB
Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability	EN 986	< 0.20%	< 0.20%
Test chaise à roulettes / Castor Chair Test	DIN 54324	R ≥ 2.4	R ≥ 2.4

Ces informations peuvent changer sans préavis (06/2015) / The above Information is subject to modification for the benefit of further improvement (06/2016)



USURE
STABILITÉ
CHAISE À
ROULETTE
ANTISTATIQUE
RÉSISTANCE
À LA LUMIÈRE



WEAR
STABILITY
CASTOR CHAIR
COMPATIBILITY
ANTISTATIC
LIGHT FASTNESS



CENTURA

Disponible en rouleau de 78" pour plinthes et escaliers
Available in roll of 78" for bases and stairs