

NEW HOPE DRIVE

SPECIFICATIONS

PRODUCT / PRODUIT	NEW HOPE DRIVE
FIBRE / FIBER	100% SD Nylon
CONSTRUCTION	BOUCLÉ / LOOP
GAUGE	1/12"
POIDS DE FIBRE / PILE WEIGHT	20.0 oz
POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT	49.5 oz
POINTS PER POUCE / STITCHES PER INCH	11.2
DENSITÉ / DENSITY	190707
Endos Primaire / Primary Backing	TISSÉ / WOVEN
RÉPÉTITION DU MOTIF / PATTERN REPEAT	19.7" X 20.9"

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE / TECHNICAL PERFORMANCES

	NORME / STANDARD	NEW HOPE DRIVE
VOC (Green Label Plus)	ASTM D5116-06	<0.5 mg/m ² /hr
Inflammabilité / Flammability	ASTM D-2859 // FF 1-70//16CFR 1630	Pass 8/8
Réaction au feu / Reaction to Fire	ASTM E648-08	Class 1
Contrôle de la statique / Static Propensity	ISO 6356	0.2 kV
Résistance de la couleur / Color Fastness	AATC / 16	5/5 on Grey Scale
Résistance thermique / Thermal Resistance	ISO 8302	.04m ² .kW
Isolation acoustique / Impact Sound Insulation	ISO 140-8	23dB
Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability	EN 986	< 0.20%
Test chaise à roulettes / Castor Chair Test	DIN 54324	R ≥ 2.4

Ces informations peuvent changer sans préavis (03/2018) / The above Information is subject to modification for the benefit of further improvement (03/2018)



Garantie commerciale limitée à vie /
Life time limited commercial Guarantee



CENTURA