










CAMINO DE SANTIAGO • 40158

PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE :		
STYLE :	CAMINO DE SANTIAGO 40158	
PRODUCT TYPE / TYPE DE PRODUIT :	Carpet Tile 19.68" x 19.68" / Tuile 50 cm x 50 cm Carpet Plank 9.84" x 39.37" / Planche 25 cm x 100 cm	
SURFACE TEXTURE / SURFACE DU TAPIS :	Multilevel Pattern Loop / Bouclé motif à niveaux multiples	
PILE FIBER CONTENT / MÉLANGE DE FIBRES :	100% Aquafil BCF Anti-Static ECONYL® nylon / 100% Aquafil filament continu antistatique nylon ECONYL®	
DYE METHOD / SYSTÈME DE TEINTURE :	Solution Dyed / Teinture en solution	
PRIMARY BACKING / ENDOS PRIMAIRE :	Non-Woven Polyester / Polyester non-tissé	
SECONDARY BACKING / ENDOS SECONDAIRE :	Fiberglass Reinforced Thermoplastic - PermaFuse™ Technology Phthalate free Module de P.V.C. renforcé en fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ sans phtalate	
	IMPERIAL / IMPÉRIAL	METRIC / MÉTRIQUE
PILE WEIGHT / POIDS DU VELOURS :	17 oz s.y. / v.c.	576 g/m ²
GAUGE / CALIBRE :	1/12 ga. / ja.	47.2 / 10 cm
STITCHES / RANGÉES DE TOUFFES :	13.0 per in. / par po.	51.2 / 10 cm
PILE HEIGHT / HAUTEUR DU VELOURS :	0.138"	3.5 mm
PILE THICKNESS / ÉPAISSEUR DU VELOURS :	0.094"	2.4 mm
DENSITY FACTOR / FACTEUR DENSITÉ :	6510	10.63 ktex
TOTAL WEIGHT / POIDS TOTAL :	108.42 oz per s.y. / par v.c.	3676 g/m ²

PERFORMANCE SPECIFICATIONS / PERFORMANCE :	
FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ :	Meets ASTM E-648 tests standards Radiant Panel Class I / Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I
SMOKE DENSITY / DENSITÉ DE LA FUMÉE :	Meets ASTM E-662 tests standards < 450 Flaming mode / Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion
ANTI-STATIC PROPERTIES / PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES :	Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C / Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21°C
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE :	Less than 0.05% / Moins de 0,05%
LIGHTFASTNESS / SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE :	L5 or Better / L5 ou supérieur
RESISTANCE TO WET CLEANING / RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE :	Gray Scale 5 / 5 à l'échelle des gris
INSTALLATION METHODS / MÉTHODES D'INSTALLATION :	 Quarter-Turn / Quart de tour  Brick / Brique  Ashlar  Classic / Classique  Herringbone / Chevron
WARRANTIES / GARANTIES :	<p>Limited Lifetime Commercial Wear & Anti-Static / Garantie limitée à vie contre l'usure commerciale et antistatique</p> <p>Limited Lifetime Against Delamination / Garantie limitée à vie contre la délamination</p> <p>Limited Lifetime on Dimensional Stability / Garantie limitée à vie de la stabilité dimensionnelle</p> <p>Limited Lifetime Against Backing Deterioration / Garantie limitée à vie contre la détérioration de l'endos</p>
ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT :	
CRI GREEN LABEL PLUS :	Certified GLP 3315 / Certifié GLP 3315
ORIGIN / ORIGINE :	Made in Canada / Fabriqué au Canada 

*For complete warranty information and specifications, go to www.venturecarpets.com / Pour l'information complète sur nos garanties et spécifications, visitez www.venturecarpets.com

BACKING SYSTEMS AVAILABLE / SYSTÈMES D'ENDOS DISPONIBLES	DIMENSIONS	
	IMPERIAL / IMPÉRIAL	METRIC / MÉTRIQUE
 PermaFuse	Carpet Tile / Tuile 19.68" x 19.68" Carpet Plank / Planche 9.84" x 39.37"	Carpet Tile / Tuile 50 cm x 50 cm Carpet Plank / Planche 25 cm x 100 cm
 PermaFuseXL™	79.25" Broadloom / Tapis en rouleau 79.25"	201 cm Broadloom / Tapis en rouleau 201 cm
 Commercial Unitary Backing System UNILOC™ Système d'endos unitaire commercial	79.25" Broadloom / Tapis en rouleau 79.25"	201 cm Broadloom / Tapis en rouleau 201 cm
Pattern Repeat for Roll Répétition du motif pour rouleau	81" x 81"	205.74 cm x 205.74 cm



Manufacturer reserves the right to modify the specifications to improve this product without prior notice and without prejudice.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications pour améliorer ce produit sans avertissement préalable et sans préjudice.