

PULSE

Product Specifications / Devis technique

| | |
|---------------------------------------|---|
| Style name / Nom du style | Pulse |
| Style number / Numéro du style | 40098 |
| Formats | 19.68" x 19.68" — 9.84" x 39.37" / 50 cm x 50 cm — 25 cm x 100 cm |
| Surface texture / Surface du produit | Multilevel Loop / Bouclé à niveaux multiples |
| Pile fibre content / Mélange de fibre | 100% BCF Anti-Static Colorloc™ Nylon / 100% filament continu antistatique Nylon Colorloc™ |
| Dye system / Système de teinture | Solution Dyed / Teint en solution |
| Primary backing / Endos primaire | Non-Woven Polyester / Polyester non-tissé |
| Secondary backing / Endos secondaire | Fiberglass Reinforced Thermoplastic / Module de P.V.C. renforcé de fibre de verre |

| | Imperial / Impériale | Metric / Métrique |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Pile weight / Poids du velours | 20 oz / s.y. | 678 g/m ² |
| Gauge / Calibre | 1/ 12 ga. / ja. | 47.2 / 10 cm |
| Stitches / Rangées de touffes | 10.0 per in. / par po. | 39.4 / 10 cm |
| Pile height / Hauteur du velours | 0.140 in. | 3.6 mm |
| Pile thickness / Épaisseur du velours | 0.094 in. | 2.4 mm |
| Density factor / Facteur de densité | 7660 | 11.00 ktex |
| Total weight / Poids total | 134.93 oz / s.y. | 4574 g/m ² |
| Size / Grandeur | 19.68" x 19.68" — 9.84" x 39.37" | 50 cm x 50 cm — 25 cm x 100 cm |

Performance Specifications / Performances


| | |
|---|--|
| Flammability / Inflammabilité | Meets / Rencontre les normes ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class I |
| Smoke density / Densité à la fumée | Meets / Rencontre les normes ASTM E-662 test standards <450 Flaming mode |
| Anti-static properties / Propriété antistatique | Less than / Moins de 3.0 kv at 20% R.H.. & 21° C |
| Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle | Less than 0.05 % / Moins de 0.05 % |
| Lightfastness / Résistance à la lumière | L5 or Better / L5 ou supérieur |
| Resistance to wet cleaning / Résistance au nettoyage humide | Grey Scale 5 / 5 à l'échelle des gris |

Installation Method's / Méthodes d'installation


Quarter Turn / Quart de tour




Brick / Brique




Ashlar



Herringbone / Chevron



Classic / Classique



Warranty Information / Garanties

| | |
|--|---|
| Commercial wear / Contre l'usure commerciale | Limited lifetime / Garantie à vie limitée |
| Against delamination / Contre la délamination | Limited lifetime / Garantie à vie limitée |
| Dimensional stability / Contre la stabilité dimensionnelle | Limited lifetime / Garantie à vie limitée |
| Against backing deterioration / Contre la détérioration de l'endos | Limited lifetime / Garantie à vie limitée |

Environmental / Environnement

Indoor air quality no. / No. Qualité d'air intérieur **GLP 3315**

Venture Carpets Inc. reserves the right to modify the specification to improve this product without prior notice and without prejudice

Tapis Venture Inc. Se réserve le droit de modifier ce devis technique sans avertissement préalable afin de mettre à jour les données