

DESCRIPTION						
Family / Famille DURA LVT	CLASSIC	CONTRACT	MAX	FLEXFLOR	CLIC	
Construction	"Phthalate Free": Pass EN 14372. 100 % Solid vinyl flooring in tiles and planks with bevelled edges. "Sans phtalate": Rencontre EN 14372. Revêtement de sol, 100 % vinyle pur en dalles et lattes avec bords biseautés					
Type / Style	Glue down Collé	Glue down Collé	Glue down Collé	Glue or loose-lay Collé ou pose libre	Glue or loose-lay Collé ou pose libre	Floating Flottant
Standard / Norme	Meet or exceed ASTM F 1700, Class III, Type B, Rencontre ou surpasse					
Total Thickness / Épaisseur	0.080" (2,0 mm)	0.098" (2,5 mm)	0.118" (3,0mm)	0.197" (5,0 mm)	0.157" >1/8 (4,0 mm)	0.236" <1/4 (6,0 mm)
Wear Layer / Couche d'usure	0.012" (0,30 mm)	0.020" (0,50 mm)	0.028" (0,70 mm)	0.020" (0,50 mm)	0.020" (0,50 mm)	
Sizes / Dimensions : Planks / Lattes Sizes / Dimensions : Tiles / Dalles	6" x 48"	6" x 48"   9" x 48"   9" x 60" 12" x 24"	7,25" x 48"   9" x 59" 12" x 24"   18" x 36"	9" x 48" 12" x 24"	8" x 48"   6" x 48" —   —	
Packaging / Emballage : Planks / Lattes - Pces Box / Boite Packaging / Emballage : Tiles / Dalles - Pces Box / Boite	20	18   16   11 15	16   10 18   8	8 7	9   8 —   —	
Coverage / Surface : Planks / Lattes Sq. ft. / pi² Box / Boite Coverage / Surface : Tiles / Dalles Sq. ft. / pi² Box / Boite	40	36   48   42.65 30	38,6   37 36   36	24 14	24   16 —   —	
Weight / Poids : Planks / Lattes - Kg Box / Boite Weight / Poids : Tiles / Dalles - Kg Box / Boite	13.1	14.5   19.3   17,2 12.1	18.0   19.5 19.0   19.0	21.3 12.4	17.7   17.2 —   —	
Surface Finish / Protection	PUR DURA UV : No Wax, No Spray Buff, for the life of the product / Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit					
PERFORMANCE						
Chemical and Stain Resistance Résistance chimique et aux taches	Excellent when tested in accordance with ASTM F925 / Excellent lorsque mis à l'essai en conformité selon ASTM F925					
Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion	Excellent According to EN 660-2 Excellent					
Slip Resistance / Résistance au glissement	Meets or exceeds the industry recommendations for flat surfaces when tested in accordance with ASTM D2047 Rencontre les recommandations de l'industrie pour les surfaces planes, lorsque testé selon ASTM D2047					
Static Load Resistance / Résistance au poinçonnement Residual indentation / Résiduel	Exceeds ASTM F970 Surpasse EN 433	1500 psi ≥ 0,10 mm		1000 psi ≥ 0,08 mm	1500 psi ≥ 0,10 mm	
Wheel Castor Resistance Résistance chaise à roulettes	Pass EN425 : suitable for office chairs with castors / Conform EN425 : convient pour chaises de bureau avec roulettes					
Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle	EN 434 ≥ 0,15 %					
Thermal Conductivity / Conductivité thermique	EN12524 : 0.25 W / mK Suitable for heated floors max 27°C (85°F) / Convient aux planchers chauffants					
Impact Insulation Class / Bruit de choc EN ISO 717-2	5 dB	6 dB	7.5 dB	IIC 73 / ASTM E989	10 dB   15 dB*	
Sound Transmission Class / Sonorité à la marche	NF S 31-074 L < 75 dB, class B					
Flame Spread and Smoke Development Propagation des flammes et Dégagement de fumée	Compliant with CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class I / ASTM E662 < 450 En conformité lorsque testé selon : CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class I / ASTM E662 < 450					
ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT						
Micro-Organism Resistance Résistance micro-organisme	ASTM G21 Bacteriostat, no growth ASTM G21 Bactériostatique, pas de croissance					
Indoor Air Quality, VOC Emission Qualité air intérieur, émissions VOC	Compliant with Floor Score Requirements SCS-EC10,2 2007 Répond aux exigences Floor Score SCS-EC10,2 2007					
Low Emitting Material : EN 71-3 Matériel à émissions réduites : EN 71-3	Adhesive comply with SCAQMD Rule # 1168 Adhésif en conformité pour émissions COV					
Recycling / Recyclage	100 % Recyclable					
Plants Certifications / Certificats usines	ISO 9002, ISO14001, OHSAS 18001					
Health and Safety / Hygiène et sécurité	Complies with CE regulation Conforme au règlement CE					
Limited Warranty Garantie Limitée	Residential : Lifetime Résidentiel : Pour la vie Light Commercial : 10 years Commercial modéré : 10 ans	Residential : Lifetime Résidentiel : Pour la vie Commercial : 15 years Commercial : 15 ans	Residential : Lifetime Résidentiel : Pour la vie Commercial : 20 years Commercial : 20 ans	Residential : Lifetime Résidentiel : Pour la vie Commercial : 15 years Commercial : 15 ans	Residential : Lifetime Résidentiel : Pour la vie Commercial : 15 years Commercial : 15 ans	