



































DESCRIPTION				
	Family / Famille DURA LVT	<b>MAX</b>		
	Construction	"Phthalate Free": Pass EN 14372. 100 % Solid vinyl flooring in planks or tiles with bevelled edges. "Sans phtalate": Rencontre EN 14372. Revêtement de sol, 100 % vinyle pur en lattes ou dalles avec bords biseautés		
	Type / Style	  Glue down / Collé		
	Standard / Norme	Exceed ASTM F 1700, Class III, Type B, Surpasse		
	Total Thickness / Épaisseur	0.118" (3,0 mm)		
	Wear Layer / Couche d'usure	0.028" (0,70 mm)		
	Sizes / Dimensions : Planks / Lattes Sizes / Dimensions : Tiles / Dalles	 7,25" x 48"	 9" x 59"	 12" x 24"
	Packaging / Emballage : Planks / Lattes - Pces Box / Boite Packaging / Emballage : Tiles / Dalles - Pces Box / Boite	16	10	18
	Coverage / Surface : Planks / Lattes Sq. ft. / pi² Box / Boite Coverage / Surface : Tiles / Dalles Sq. ft. / pi² Box / Boite	38,6	37	36
	Weight / Poids : Planks / Lattes - Kg Box / Boite Weight / Poids : Tiles / Dalles - Kg Box / Boite	18.0	19.5	19.0
	Surface Finish / Protection	PUR DURA UV : No Wax, No Spray Buff, for the life of the product / Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit		
PERFORMANCE				
	Chemical and Stain Resistance Résistance chimique et aux taches	Excellent when tested in accordance with ASTM F925 / Excellent lorsque mis à l'essai en conformité selon ASTM F925		
	Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion	Excellent According to EN 660-2 Excellent 		
	Slip Resistance / Résistance au glissement	Meets or exceeds the industry recommendations for flat surfaces when tested in accordance with ASTM D2047 Rencontre les recommandations de l'industrie pour les surfaces planes, lorsque testé selon ASTM D2047		
	Static Load Resistance / Résistance au poinçonnement Residual indentation / Résiduel	Exceeds ASTM F970 Surpasse / 1500 psi EN 433 / ≥ 0,10 mm		
	Wheel Castor Resistance Résistance chaise à roulettes	Pass EN425 : suitable for office chairs with castors / Conform EN425 : convient pour chaises de bureau avec roulettes		
	Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle	EN 434 ≥ 0,15 %		
	Thermal Conductivity / Conductivité thermique	EN12524 : 0.25 W / mK Suitable for heated floors max 27°C (85°F) / Convient aux planchers chauffants		
	Impact Insulation Class / Bruit de choc EN ISO 717-2	7.5 dB		
	Sound Transmission Class / Sonorité à la marche	NF S 31-074 L < 75 dB, class B		
	Flame Spread and Smoke Development Propagation des flammes et Dégagement de fumée	Compliant with CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class I / ASTM E662 < 450 En conformité lorsque testé selon : CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class I / ASTM E662 < 450		
ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT				
	Micro-Organism Resistance Résistance micro-organisme	ASTM G21 Bacteriostat, no growth ASTM G21 Bactériostatique, pas de croissance		
	Indoor Air Quality, VOC Emission Qualité air intérieur, émissions VOC	Compliant with Floor Score Requirements SCS-EC10,2 2007 Répond aux exigences Floor Score SCS-EC10,2 2007		
	Low Emitting Material : EN 71-3 Matériel à émissions réduites : EN 71-3	Adhesive comply with SCAQMD Rule # 1168 Adhésif en conformité pour émissions COV		
	Recycling / Recyclage	100 % Recyclable		
	Plants Certifications / Certificats usines	ISO 9002, ISO14001, OHSAS 18001		
	Health and Safety / Hygiène et sécurité	Complies with CE regulation Conforme au règlement CE		
	Limited Warranty Garantie Limitée	Residential : Lifetime / Résidentiel : Pour la vie Commercial : 20 years / Commercial : 20 ans		