





























DURA™

TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LUXURY VINYL FLOORING SOLUTIONS SOLUTION DE REVÊTEMENT DE SOL DE VINYLE

FLEXFLOR 5.0

TILES & PLANKS / TUILES ET PLANCHES

DESCRIPTION		
 Construction	FLEXFLOR 5.0 is a 100% solid vinyl tile and plank flooring with natural woodgrain and stone embossing, with bevelled edges. PUR / UV cured, ceramic bead reinforced commercial grade wear layer; supported by a high-density Acoustic PVC core and reinforced with a fiberglass grid. FLEXFLOR 5.0 est un revêtement de sol, 100% vinyle pour usage commercial, décor imprimé, bois et tuiles avec couche d'usure plus épaisse, relief réaliste et bords biseautés. Protection PUR / UV renforcé d'ultra fines particules de céramique et supporté par une structure PVC acoustique haute densité et renforcé par une grille de fibre de verre.	
 Installation	Glue Down / Collée	
 Standard / Norme	ASTM F1700 : Class III, Type B, 5.5.1 Commercial Application	
 Total Thickness / Épaisseur	5.0 mm	
 Wear Layer / Couche d'usure	0.50 mm (20 mil)	
 Sizes / Dimensions	12" x 36"	9" x 48"
 Packaging / Emballage : Pieces Box / Boite	8	8
 Coverage / Surface : Sq.ft. Box / Pl.ca. Boite	24	24
 Weight / Poids : Kg Box / Boite	22.29	22.29
 Surface Finish / Protection	PUR / UV Cured, Ceramic Bead Protection : No Wax, No Spray Buff, for the life of the product Protection PUR / UV, particules de céramique : Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit	
PERFORMANCE		
 Chemical and Stain Resistance Résistance chimique et aux taches	ASTM F925 : Compliant / Conforme	
 Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion	ASTM F510 / Group T : Compliant / Conforme	
 Slip Resistance / Résistance au glissement	ASTM D2047 / R9 : Compliant / Conforme	
 Static Load Resistance / Résistance à la charge statique	ASTM F970 : Compliant / Conforme	
 Residual Indentation / Indentation résiduelle	ASTM F1914 : Compliant / Conforme	
 Wheel Castor Resistance / Résistance chaise à roulettes	EN 425 : Compliant / Conforme	
 Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199 : Compliant / Conforme	
 In-floor Heating / Planchers chauffants	Suitable for hydronic heated floor systems, maximum ambient room temperature 25°C (77°F) Convient aux planchers chauffants hydroniques, température ambiante maximale 25°C (77°F)	
 Impact Insulation Class / Bruit de choc	ASTM E989 : 73 IIC	
 Sound Transmission Class / Sonorité à la marche	ASTM E413 : 67 STC	
 Flame Spread and Smoke Development Propagation des flammes et Dégagement de fumée	CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class I / ASTM E662 : Compliant / Conforme	
ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT		
 Phthalate Free / Sans Phthalate	EN 14372 : Compliant / Conforme	
 Indoor Air Quality, VOC Emission Qualité air intérieur, émissions VOC	FloorScore Certified / Certifié FloorScore	
 Recycling / Recyclage	100% Recyclable	
 Plant Certifications / Certificats usines	ISO 9002, ISO14001, OHSAS 18001	
 Health and Safety / Hygiène et sécurité	Complies with REACH regulations / Conforme au règlement REACH	
 Limited Warranty / Garantie Limitée	Residential : Lifetime / Résidentiel : Pour la vie Commercial : 15 years / Commercial : 15 ans	