

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Gauge Épaisseur	0.079" 2,00 mm
Dimensions Planks Dimensions Planchettes	6" x 48" 152 mm x 1219 mm
Wear Layer Thickness Épaisseur de la couche d'usure	0.012" 0,3 mm
ASTM E 648 – Critical Radiant Flux CRF (W/cm ²) ASTM E 648 – Flux radiant critique CRF (W/cm ²)	> 0.45
ASTM E 662 – Smoke Density ASTM E 662 – Densité de la fumée	≤ 450
ASTM F 925 – Chemical Resistance ASTM F 925 – Résistance aux agents chimiques	Meets requirements (details upon request) Rencontre la norme (détails disponibles sur demande)
ASTM F 970 – Static Load (modified @ 2,500 psi) ASTM F 970 – Charge statique (modifiée à 2 500 psi)	≤ 0.005"
ASTM F 1700 – Solid Vinyl Floor Tile ASTM F 1700 – Standard pour les tuiles de vinyle solides	Class III, Type A or B Classe III, Type A ou B
ASTM F 1914 – Residual Indentation ASTM F 1914 – Poinçonnement Statique Résiduel	≤ 8 %
ASTM F 2055 – Squareness ASTM F 2055 – Exactitude du carré	0.010" maximum
Indoor Air Quality (IAQ). Volatile Organic Compounds (VOC's) Qualité de l'air intérieur (QAI). Composés organiques volatils (COV)	FloorScore Certified by SCS Certification (Registration Number SCS-FS-03325) Certifié FloorScore par SCS (sous le numéro SCS FS 03325)
Maintenance Entretien	Very low Très peu
PU (Polyurethane) surface treatment Traitement superficiel au PU (polyuréthane)	Facilitates maintenance Facilite l'entretien
Adhesives / Adhésifs PS-30 AD-535	Regular traffic / Circulation courante Heavy traffic (rolling loads) / Circulation lourde (roulante)
Limited Wear Warranty Garantie limitée contre l'usure	10 years for light to medium commercial installations. 20 years for residential installations Installations commerciales (légères à moyennes) – 10 ans. Installations résidentielles – 20 ans

TM Trademark of Centura / MC Marque de commerce de Centura



by/par **AmericanBiltrite**