

# FUSIONART

Porcelain  
Rectified

Gres porcellanato  
Rettificato

Feinsteinzeug  
Kalibriert

Grès cérame  
Rectifié

Керамогранит  
Ректифицированная



RET V4 5 R10 A ASTM DCOF 10mm EN 14411 APPENDICE G Bla GL

**Colours** Colori • Farben • Couleurs • Цветов

Light



Grey



Natural



Sand



Brown



**Surfaces** Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности

**Nat** Natural



**Number of patterns**

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений

60  
30x180 12"x72"

60  
30x120 12"x48"

12  
60x180 24"x72"

**Sizes** Formati • Formate • Format • Форматы

10mm

30x180 12"x72"

30x120 12"x48"

60x180 24"x72"

Surface	NAT	NAT
Light	Fusionart Light 30180 CSAFUL318	Fusionart Light 30120 CSAFUL312
Grey	Fusionart Grey 30180 CSAFUGR318	Fusionart Grey 30120 CSAFUGR312
Natural	Fusionart Natural 30180 CSAFUNA318	Fusionart Natural 30120 CSAFUNA312
Sand	Fusionart Sand 30180 CSAFUSA318	Fusionart Sand 30120 CSAFUSA312
Brown	Fusionart Brown 30180 CSAFUBR318	Fusionart Brown 30120 CSAFUBR312
Pz / Box	4	4
Mq / Box	2,16	1,44
Kg / Box	48,6	32,4
Kg / Mq	22,5	22,5
Boxes / Pallet	24	24
Mq / Pallet	51,84	34,56
Kg / Pallet	1.166	778

Decors&Accessories

NAT

Fusionart Decor Light 60180  
CSAFUDL618

Fusionart Decor Dark 60180  
CSAFUDD618

2

2,16

48,6

22,5

24

51,84

1.166

**Suggestion for laying**

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2-3 mm joint
- Lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2-3 mm Fuge
- Neben verlegt oder 4/5 versetzt

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2-3 мм
- Рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2-3 mm
- Si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons :

- Joint 2-3 mm
- Il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

10mm

Battiscopa 120  
7,3x120 27/8"x48"

Gradone 120  
33x120 13"x48"

Ang. Gradone 120 Sx  
33x120 13"x48"

Ang. Gradone 120 Dx  
33x120 13"x48"

NAT	NAT	NAT	NAT
Battiscopa 120 Fusionart Light CSABFALI12	Grad 120 Fusionart Light CSAGFALI12	Ang. Grad 120 Sx Fusionart Light CSAGRSFL12	Ang. Grad 120 Dx Fusionart Light CSAGRDFL12
Battiscopa 120 Fusionart Grey CSABFAGR12	Grad 120 Fusionart Grey CSAGFAGR12	Ang. Grad 120 Sx Fusionart Grey CSAGRSFG12	Ang. Grad 120 Dx Fusionart Grey CSAGRDFG12
Battiscopa 120 Fusionart Natural CSABFANA12	Grad 120 Fusionart Natural CSAGFANA12	Ang. Grad 120 Sx Fusionart Natural CSAGRSFN12	Ang. Grad 120 Dx Fusionart Natural CSAGRDFN12
Battiscopa 120 Fusionart Sand CSABFASD12	Grad 120 Fusionart Sand CSAGFASD12	Ang. Grad 120 Sx Fusionart Sand CSAGRSFS12	Ang. Grad 120 Dx Fusionart Sand CSAGRDFS12
Battiscopa 120 Fusionart Brown CSABFABN12	Grad 120 Fusionart Brown CSAGFABN12	Ang. Grad 120 Sx Fusionart Brown CSAGRSFB12	Ang. Grad 120 Dx Fusionart Brown CSAGRDFB12
6	2	1	1

**Certifications**

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Static coefficient of friction  
**ASTM** test  
ASTM C1028 - 06

Dry  $\mu > 0,6$  Wet  $\mu > 0,6$   
Natural Surface - Antislip

Dynamic coefficient of friction  
**DCOF** AcuTest®  
ANSI A137.1 - 2012

WET  $\geq 0,42$   
Natural Surface - Antislip