

Venture

Modulaire

Devis technique

Style	Eruption
Numéro style	40216
Surface du tapis	Bouclé motif à niveaux multiples
Mélange de fibre	100% Aquafil filament continu antistatique nylon ECONYL®
Système de teinture	Teinture en solution
Endos primaire	Polyester non-tissé
Endos secondaire	Module de P.V.C. renforcé de fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ - Sans phtalate


	Impériale	Métrique
Poids du velours	20.0 oz / v.c.	678 g/m2
Calibre	1/12 ga	47.2 / 10 cm
Rangées de touffes	12.0 / po.	47.2 / 10 cm
Hauteur du velours	0.189 po.	4.8 mm
Épaisseur du velours	0.150 po.	3.8 mm
Facteur densité	4800	9.18 ktex
Poids total	111.04 oz / v.c.	3764 g/m2

Performance


Inflammabilité	Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I
Densité de la fumée	Rencontre les normes ASTM E-662 <450 mode de combustion
Propriété antistatique	Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21° C
Stabilité dimensionnelle	Moins de 0.05 %
Solidité à la lumière	L5 ou supérieur
Résistance au nettoyage humide	5 à l'échelle des gris
Acoustique ASTM-E3133	70
Acoustique ASTM-E492	60
Méthode d'installation recommandé	




Quart de tour




Brique




Ashlar



Classique



Chevron



Non-directionnelle

Garanties

Garantie limitée à vie contre l'usure commerciale et antistatique

Garantie limitée à vie contre la délamination

Garantie limitée à vie de la stabilité dimensionnelle

Garantie limitée à vie contre la détérioration de l'endos

Environnement

No. Qualité air intérieur GLP 3315

Dimension

Tuile (PermaFuse)	19.68" x 19.68"	50 cm x 50 cm
Planche (PermaFuse)	9.84" x 39.37"	25 cm x 100 cm
Tapis en rouleau (PermaFuse XL)	79.25"	201 cm
UNILOC Système d'endos unitaire commercial	79.25"	201 cm
Répétition du motif pour rouleau	81" x 81"	205.74 cm x 205.74 cm

Le fabricant se réserve le droit de modifier ce devis technique sans avertissement préalable afin de mettre à jour les données