

Renaissance

DESCRIPTION	
Total Thickness / Épaisseur	0.2559' (6.5 mm)
Sizes / Dimensions	12" x 24" (311 x 615mm)
Wear Layer / Couche d' usure	0.3 mm = 12 mil
Surface Finish / Protection	Double UV - Enhanced Polyurethane Coating Double couche de polyuréthane résistante aux UV
Care maintenance / Entretien	Surface protection / Protection de surface
Core / Masse	5 mm PVC resin and limestone / 5 mm résine de PVC et calcaire
Density / Densité	1980 kg / 33+ 5%
Bevel / Biseau	V-groove painted / Rainure en V peinte
Attached Backing / Endos	1.5 mm embossed EVA / Relief EVA 1.5 mm
Embossing / Relief	Coral / corail
Installation / Installation	Floating / Flottant
Limited Warranty / Garantie limitée	30 year residential, 15 year commercial Résidentiel:30 ans / commercial: 15 ans
PERFORMANCE	
STC - IIC Rating / Niveau de STC - IIC	67 STC - 73 IIC
Lock System / Système de verrouillage	Valinge 5G drop lock Valinge 5G drop lock
Under Floor Heating / Température du sous-plancher	Not to exceed 85° F (30° C) / Ne doit pas dépasser 30° C
Static Load Resistance / Résistance au poinçonnement	ASTM F970 - 1950 PSI
ASTM / ASTM	F1700 Class III Type B
Chemical + Stain Resistance / Résistance chimique et aux taches	ASTM F925 / NALAFALF01-2011
Slip Resistance / Résistance au glissement	ASTM D2047 0.39 Dry - 0.9 Wet
Wheel Castor Resistance / Résistance chaise à roulettes	ISO 4918
Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle	EN ISO23999:2012
Flame Spread + Smoke Development /Propagation des flammes et dégagement de fumée	ASTM E648/662
ENVIRONMENTAL	
Indoor Air Quality / VOC emission Qualité de l' air intérieur, émissions VOC	Phthalate Free / Sans Phthalate Compliant with FloorScore Requirements / Répond aux exigences FloorScore
Recycling / Recyclage	100% Recyclable